

TRUNKoil

КАТАЛОГ



Siblrrian



Рукав напорно- всасывающий для подачи топлива и минеральных масел с содержанием ароматических веществ до 50%. Разработан для использования в тяжелых условиях на бензовозах, а также для налива и слива бункеров, ж/д цистерн и кораблей.

ОПИСАНИЕ

Внутренний слой
Усиление

Чёрный NBR до 50% ароматических соединений.
Высокопрочное текстильное волокно, сверхэластичная спираль из углеродистой стали, медная антистатическая проволока.

Наружный слой

Черная резина, устойчивый к истиранию, озоностойкий и маслостойкий.

Маркировка

оранжевая TRUNK OIL Siblrrian



Технические характеристики

Температурный режим
Рабочее Давление

-40° С +80° С.
10бар (150пси)

Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		вес		Радиус изгиба	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[kg/mt]	[lbs/ft]	[mm]	[in]
19	0,75	30	1,18	10	150	30	450	0,60	0,4	95	3,74
25	0,98	35	1,38	10	150	30	450	0,75	0,50	150	5,91
30	1,18	41	1,61	10	150	30	450	0,88	0,59	180	7,09
32	1,26	43	1,69	10	150	30	450	0,91	0,61	190	7,48
35	1,38	46	1,81	10	150	30	450	0,99	0,66	210	8,27
38	1,5	50	1,97	10	150	30	450	1,27	0,85	230	9,06
40	1,57	52	2,05	10	150	30	450	1,33	0,89	240	9,45
51	2,01	63	2,48	10	150	30	450	1,66	1,11	300	11,81
60	2,36	74	2,91	10	150	30	450	2,06	1,38	360	14,17
63	2,48	78	3,07	10	150	30	450	2,48	1,66	380	14,96
70	2,76	85	3,35	10	150	30	450	2,72	1,82	420	16,54
76	2,99	90	3,54	10	150	30	450	2,90	1,94	450	17,72
102	4,02	118	4,65	10	150	30	450	4,53	3,04	600	23,62
127	5	145	5,71	10	150	30	450	6,98	4,69	800	31,5
152	5,98	172	6,77	10	150	30	450	10,07	6,76	1000	39,37

Максимальная длина: 61 метр