

КАТАЛОГ

TRUNKoil



PetrolLine



Рукав предназначен для перекачки и слива различных нефтепродуктов с содержанием ароматических соединений до 50%. Также применяется для передачи гидравлического масла по обратному трубопроводу и откачки жидкого дизельного топлива.

ОПИСАНИЕ

Внутренний слой Усиление

Чёрный NBR до 50% ароматических соединений.
Высокопрочное текстильное волокно, сверхэластичная спираль из углеродистой стали, медная антистатическая проволока.

Наружный слой

Черная резина CR, озоно- и погодостойкий.

Маркировка

оранжевая TRUNK OIL PetrolLine



Технические характеристики

Температурный режим Рабочее Давление

-30° (+80° С.
10бар (150пси), Коэффициент прочности 3:1.Вакум 1бар.

| Внутренний диаметр | | Наружный диаметр | | Рабочее давление | | Разрывное давление | | вес | | Радиус изгиба | |
|--------------------|------|------------------|------|------------------|-------|--------------------|-------|---------|----------|---------------|-------|
| [mm] | [in] | [mm] | [in] | [bar] | [psi] | [bar] | [psi] | [kg/mt] | [lbs/ft] | [mm] | [in] |
| 19 | 0,75 | 29 | 1,14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,60 | 0,4 | 140 | 5,51 |
| 25 | 0,98 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,70 | 0,47 | 178 | 7,01 |
| 32 | 1,26 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,80 | 0,53 | 224 | 8,82 |
| 38 | 1,5 | 47 | 1,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,90 | 0,60 | 266 | 10,47 |
| 51 | 2,01 | 62 | 2,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,60 | 1,07 | 357 | 14,06 |
| 63 | 2,48 | 74 | 2,91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,90 | 1,27 | 441 | 17,36 |
| 76 | 2,99 | 87 | 3,43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,50 | 1,67 | 530 | 20,87 |
| 102 | 4,02 | 114 | 4,49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,80 | 2,55 | 714 | 28,11 |
| 152 | 5,98 | 172 | 6,77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 9,50 | 6,38 | 1064 | 41,89 |